



2006-03-21

Productspecificatie Air1®

AdBlue® – Hoogwaardige ureumoplossing 32,5 %

Samenstelling:

- Ureum	31.8 – 33.2 %
- Alkaliniteit als NH ₃	max 0.2 %
- Biureet	max 0.3 %
- Aldehyde	max 5 mg/kg
- Onoplosbaar	max 20 mg/kg
- Fosfaat (PO ₄)	max 0.5 mg/kg
- Calcium (Ca)	max 0.5 mg/kg
- IJzer (Fe)	max 0.5 mg/kg
- Koper (Cu)	max 0.2 mg/kg
- Zink (Zn)	max 0.2 mg/kg
- Chroom (Cr)	max 0.2 mg/kg
- Nikkel (Ni)	max 0.2 mg/kg
- Aluminium (Al)	max 0.5 mg/kg
- Magnesium (Mg)	max 0.5 mg/kg
- Natrium (Na)	max 0.5 mg/kg
- Kalium (K)	max 0.5 mg/kg

Fysische eigenschappen:

- Kristallisatiepunt	-11,5 °C
- Dichtheid bij 20 °C	1.0870 – 1.0930 kg/l
- Brekingsindex bij 20 °C	1.3814 – 1.3843

De percentages zijn gewichtsverhoudingen.

De productkwaliteit voldoet aan de ISO 22241-1 norm en CEFIC richtlijnen betreffende NOx reductiemiddelen.

Air1® is een geregistreerd merk van Yara International ASA.

AdBlue® is een geregistreerd merk van het Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Postadres

Brenntag Nederland BV
Postbus 872
3300 AW Dordrecht
Nederland

Bezoekadres

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht

Telefoon

+31 35 588 9204

Telefax

+31 35 588 9262

